

灯箱光源之LED侧反射灯条光电参数表

| LED侧光灯条 | 产品型号 | LED光源 | 光源数量 | 发光角度 | 光通量 | 色温 | 工作电压 | 功率 | 尺寸 |
|--------------|--|----------|-------|--------|-------------------|------------|--------|-----------|-------------|
| LED侧光灯条(普通款) | DIW439E | CREE XPE | 5pcs | 10X35度 | 1150lm/piece | 6000-6500k | 24v dc | 10w/piece | 255X26X15mm |
| LED侧光灯条(普通款) | DIW440E | CREE XPE | 10pcs | 10X35度 | 2300lm/piece | 6000-6500k | 24v dc | 20w/piece | 510X26X15mm |
| LED侧光灯条(进口款) | DIW445E | 3030 | 5pcs | 10X45度 | 800-900lm/piece | 6000-7000k | 24v dc | 11w/piece | 250X26X14mm |
| LED侧光灯条(进口款) | DIW446E | 3030 | 10pcs | 10X45度 | 1600-1800lm/piece | 6000-7000k | 24v dc | 22w/piece | 500X26X14mm |
| 产品特点 | 1.LED侧打光灯条的光源一般选用欧司朗或者科瑞等知名品牌的。 2.独特光学透镜设计, 打光距离远, 均用, 最薄可打6厘米厚灯箱。 3.IC恒流电路设计, DC24V输入, 稳定性高。 4.LED侧打光灯条最远可打5米双面灯箱。 5.LED采用IC开关驱动恒流电路。 6.LED侧打光灯条可使用6公分以上厚度的灯箱。 7.发光角度大, 一般都是15*45度, 质保时间长, 一般质保都在3年。 | | | | | | | | |
| 应用范围 | LED侧光源被广泛的应用于公交候车亭灯箱、双面灯箱、滚动灯箱, 侧光源的特点是需要的灯条数量较少, 安装简单, 适用于对打距离在3米内的灯箱。 | | | | | | | | |
| 灯具图片 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="color: orange;">进口款</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p style="color: orange;">普通款</p>  </div> </div> | | | | | | | | |