

标识照明之小功率LED注塑模组光电参数表

产品型号	LED光源	颜色	发光角度	光通量	色温	工作电压	功率	尺寸
GZN-GZN-MBW302B	SMD2835	正白	170度	68lm/piece	7000-8000k	12v dc	0.72w/piece	43X15X11mm
GZN-GZN-MBC302B	SMD2835	冷白	170度	68lm/piece	9000-12000k	12v dc	0.72w/piece	43X15X11mm
GZN-GZN-MBW303B	SMD2835	正白	170度	100lm/piece	7000-8000k	12v dc	1.08w/piece	68X15X11mm
GZN-GZN-MBC302B	SMD2835	冷白	170度	100lm/piece	9000-12000k	12v dc	1.08w/piece	68X15X11mm
GZN-GZN-MBW304B	SMD2835	正白	170度	135lm/piece	7000-8000k	12v dc	1.44w/piece	42X42X11mm
GZN-GZN-MBC304B	SMD2835	冷白	170度	135lm/piece	9000-12000k	12v dc	1.44w/piece	42X42X11mm
产品特点	1. 光源选用SMD2835LED, 热阻小, 无光斑, 低光衰, 一致性良好。 2. 产品低功耗, 亮度高, 使用寿命长, 免维护。 3. 采用ABS注塑工艺, 配备光学透镜, 外形美观, 独特, 散热效果好。 4. 强力导热胶安装, 螺丝孔固定。 5. 方形光斑设计, 防护等级可达IP65。							
应用范围	1.广告招牌、照明指示牌、(超薄)灯箱、立体发光字、吸塑字,其他广告照明等;2.酒店、KTV、商场、娱乐城室内(暗槽)、外墙亮化,景观布置, 舞台装饰, 城市亮化等。3.家庭鞋柜, 衣柜, 天花暗格, 展示厅, 艺术厅, 博物馆, 办公室, 阅览室等局部装饰照明;							
产品图片	 <p style="text-align: center;"> 二灯 三灯 四灯 </p>							